

DÆKBIND

Petrolatumbind type PE-UNI

Tape til effektiv beskyttelse mod korrosion.

Tapen består af et bæretexstil (100% polyester) som på begge sider er belagt med en modificeret petrolatummasse.

På ydersiden er tapen yderligere beskyttet med et lag PE-folie, til beskyttelse mod mekaniske påvirkninger.

Petrolatummassen har høj vedhængsevne og elasticitet. Den har højt blødgøringspunkt, og kan forarbejdes ved lave temperaturer.

For bevikling af svejsesamlinger på plastcoatede rørstrækninger. Til beskyttelse af armaturer, flanger samt jernkonstruktioner i almindelighed, såvel over som under jorden. Som yderbevikling, i forbindelse med fedtbind UNI, ved svære påvirkninger. Anvendelig til omgivelsestemperatur indtil 30°C.

Belastningsklasse A.

Anvendelse:

Overfladen der skal bevikles må være ren og tør samt fri for løs rust, fedt og olie.

Bevikling skal ske spiralformet med min. 100% overlapning. Antal lag er afhængig af den ønskede beskyttelsesgrad. Det er vigtigt at tapen trækkes godt til, og at der ikke forekommer hulrum.



Dimensioner:

Leveres i bredder 50, 100, 150 og 200 mm.

Rullelængde 10 m.