



K-KLÆBER K 2

K-klæber er et uudnværligt hjælpemiddel til lynhurtig klæbning indenfor produktion, reparation og prototyper. K-klæber har mange fordele blandt andet: Énkomponent - altid brugsklar, ultrakort hærdetid, klæber næsten alle materialer, stor styrke og transparent - misfarver ikke.

TEKNISKE DATA

Viskositet	ca. 10 cps. (tyndtflydende)
Udseende	Transparent (farveløs)
Brugstemperatur	-40 ⁰ C - +120 ⁰ C
Blødgøringstemperatur	ca. 155 ⁰ C
Forskydningsstyrke	
stål/stål	ca. 200 kp/cm ²
kobber/kobber	ca. 170 kp/cm ²
alu/alu	ca. 110 kp/cm ²
plast og gummi	normalt > grundmaterialet
Opløsningsmiddel	Dimethylformamid, acetone

ANVENDELSE

Klæbning af metal, plast og gummi med tætte pasninger.

Så let er det at anvende K-klæber:

1. Rengør klæbefladerne. Eventuelt med KEM 107 affedtningsmiddel
2. Påfør klæbestof på den ene del
3. Delene samles og holdes på plads i 10-30 sekunder

OPBEVARING & EMBALLAGE

Opbevares køligt!

K-klæber leveres i praktisk 20 gr. plastflaske med doseringsspids og lukkenål.

SUNDHED OG SIKKERHED

Forlang leverandørbrugsanvisning!

Kontakt: Kemitura, tlf.: 47 17 18 55 og fax: 47 17 25 11.

E-mail: kemitura@kemitura.dk

Dato 1002

Alle udsagn i dette datablad er udtryk for holdninger, som vor leverandør mener er rigtige og troværdige, men fremstilles uden yderligere garanti og ansvar fra leverandørens og Kemitura Gruppens side. Udsagn vedrørende mulig brug af vore produkter er ikke ment som anbefaling til krænkelse af patenter. Ingen patentgaranti af nogen art, udtrykt eller antydet, er fremlagt eller tilsigtet.