

Renex 120 F

Grundrengøringsmiddel

Godkendt til brug i fødevarer virksomheder

Renex 120 F er et alkalisk, kraftigt virkende rengøringsmiddel til industriel anvendelse.

Renex 120 F kan anvendes til rengøring af alle flader der kan tåle vand, f.eks. gulve, vægge, inventar, kar og beholdere, maskiner m.m.

Renex 120 F har kraftig effekt overfor alle slags fedtaflejringer, hvilket gør den særlig anvendelig indenfor kød- og fødevarer virksomheder.

Renex 120 F kan også anvendes til rengøring af transportbånd, lastvognslad, containere, kølehuse o. lign.

ANVENDELSE:

Renex 120 F doseres i koldt eller varmt vand med 15-30 ml. pr. liter vand (ca. 1-2 deciliter til en alm. gulvspand) alt efter behov.

Til opløsning af gamle fedtbelægninger anbefales en noget kraftigere blanding; en del Renex til 5-10 dele vand samt brug af varmt vand.

Ved anvendelse i fødevarer virksomheder, skal overflader der kommer i forbindelse med kød og kødvarer efterskylles med rent vand.

Ved hyppig anvendelse på vinyl- og linoleumsgulve, sker der en affedtning, hvorfor der efterfølgende må tilføres et olieholdigt plejemiddel.

TEKNISKE DATA:

Sammensætning: Fosfater, anionaktive syndeter, vand og konserveringmidd.

Ph-værdi: Koncentr.: ca. 10. Brugsfortyndet: 8-9

Bio-nedbrydelighed: Fuldt nedbrydelig

MILJØ- OG ARBEJDSFORHOLD:

Der er ved fremstilling af produktet lagt vægt på en kraftig virkning kombineret med en god hudfordragelighed. Produktet indeholder således hverken salmiak, opløsningsmidler eller andre flygtige stoffer.

Da Renex 120 F er alkalisk, vil det dog have en udtørrende virkning på huden, hvilket for nogen personer kan afstedkomme revner eller eksem. Det anbefales derfor at anvende egnede handsker. Ligeledes kan sprøjt i øjnene give ubehag eller skader, hvorfor beskyttelsesbriller anbefales, -især ved brug af kraftige blandinger. Løvrigt henvises til Leverandørbrugsanvisning for produktet.

Veterinærdirektoratet har under journal nr. KK 3451-80 udtalt at produktet må anvendes i kødvarer virksomheder, på betingelse af at brugsanvisningen følges. Der er i godkendelsen ikke taget stilling til den teknologiske effekt.

EMBALLAGE:

Renex 120 F leveres i 5 og 27 liter dunke samt 200 liter tromler.